

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- 1 Lamellé-collé 3 plis cadre et ouvrant.
 - Assemblage traditionnel des angles par profil contre-profil, collage, sans organe métallique.
 - Paumelles à réglage 3D vissées dans la pleine masse bois.
 - Fermeture 3 points (2 crochets massifs relevants) et gâche filante en acier.
 - Cylindre de sécurité débrayable avec carte de propriété.
- 2 Vitrage feuilleté retardateur d'effraction 44/2 (P2A).

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- 1 Profilés cadre et ouvrant de 67 mm d'épaisseur.
- 2 Double vitrage Isol'3 4-16G-44/2 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ avec gaz Argon et écarteur thermique noir.
- 3 Système à 2 joints de frappe et joint de seuil performant.
 - Rejet d'eau bois intégré sur l'ouvrant.
- 4 Seuil aluminium à rupture de pont thermique adapté aux personnes à mobilité réduite (hauteur 20 mm).

ESTHÉTIQUE

- Choix entre 12 modèles : 7 Passion et 5 Performance.
- 5 Parcloles et moulures Grand Cadre rapportées (Passion - Cf angle présenté).
 - 6 Parcloles moulurées à doucine contreprofilable (Performance).
 - Large choix d'options et accessoires (poussoirs, béquilles, chatière, ...).
 - 3 essences de bois : Chêne, Méranti et Pin.
 - Coloris : finitions en phase aqueuse : 5 lasures (suivant l'essence de bois), laquage Ral (finition 9016 sans plus-value), bicoloration.



PERFORMANCES

U_d de $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ à $1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

